



**АКУСТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА**

АС-200

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА AC-200

Акустическая система повышенной мощности предназначена для работы в составе комплекса программно-аппаратных средств КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ» и КПАСО «МАРС-АРСЕНАЛ».

Система изготовлена с применением современных электроакустических технологий и позволяет получить большее звуковое давление по сравнению с обычными рупорными громкоговорителями.

В качестве драйверов АС используются высокоэффективные динамические головки 200ГД3А номинальной мощностью 200Вт. Конструкция рупора в сочетании со свойствами специального сплава позволяет получить диаграмму направленности максимально приближенную к круговой.

Модульное исполнение и удобная конструкция крепления с кольцевыми фланцами позволяют создавать акустические системы различной мощности – от 200 до 3600 Вт, располагая динамики под углом от 30 до 180 градусов по отношению друг к другу.

Каждый рупорный громкоговоритель имеет квазикруговую диаграмму направленности звукового излучения.

Каждый излучатель проходит проверку на производстве. Доля устройств, вышедших из строя составляет менее одной десятой процента.

Для крепления АС рекомендуется использовать типовые инженерно-технические решения из утвержденного каталога типовых конструкций крепежных элементов для установки оборудования системы оповещения КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность	200Вт
Степень защиты	IP65
Температурный диапазон эксплуатации	от -55 до +65 °С
Звуковое давление на расстоянии 30м	106дБ
Диаграмма направленности	квазикруговая
Вес	9кг