



**МАРС
АРСЕНАЛ**



**СИРЕННО-РЕЧЕВАЯ
УСТАНОВКА**

БАО-200.03

СИРЕННО-РЕЧЕВАЯ УСТАНОВКА БАО-200.03

Сиренно-речевая установка БАО-200.03 - предназначена для подачи сиренных и голосовых сигналов в любых системах оповещения, а так же для трансляции музыки при проведении массовых мероприятий.

БАО-200.03 представляет собой компактный всепогодный металлический корпус – «свернутый рупор» (патент на изобретение №2691651) с звукоизлучающей динамической головкой 200Вт, системой бесперебойного электропитания с аккумуляторной Li-Pol батареей, микропроцессорным контроллером управления.

Управление БАО-200.03 осуществляется по сети передачи данных с автоматизированного рабочего места (АРМ) оповещения: по умолчанию – КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ», опционально – П-166Ц, П-166М. Возможна настройка информационного взаимодействия с БАО-200.03 по протоколам: SIP, SNMP v2, RTSP (интернет-радиовещание).

Конструктив БАО-200.03 обеспечивает возможность быстрого и нетрудоемкого монтажа на столб с использованием стандартной монтажной (хомутной) ленты.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная звуковая мощность	200Вт
Сетевой интерфейс	Ethernet 100BASE-T
Угол звукового излучения	180°
Стандарт PoE	IEEE 802.3at
Электропитание	от 90 до 280В~
Ёмкость Li-Pol аккумулятора	176ВАч
Время работы от аккумулятора	12ч
Акустическое давление на 30м при частоте 1кГц	109дБ
Диапазон рабочих температур при эксплуатации	от -50 до +60* ¹ Т60: от -60 до +60°С* ²
Габаритный размер	Ш185хВ595хГ280
Максимальный вес	10кг
Степень защиты	IP65

*¹ без учета АКБ

*² необходимо учитывать, что при исполнении Т60 до 5 Вт используется на обогрев