



**УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ  
СИГНАЛАМИ ОПОВЕЩЕНИЯ**

**УУСО IP.03**

## УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ СИГНАЛАМИ ОПОВЕЩЕНИЯ УУСО IP.03

Устройство управления сигналами оповещения УУСО IP.03 предназначено для управления радиотрансляционным оборудованием, управления системами оповещения и звуковым оборудованием сторонних производителей. Устройство имеет полную совместимость со всеми продуктами компании «ТРИАЛИНК-ГРУП». Входит в перечень устройств, прошедших приемочные испытания МЧС РФ. Устройство имеет полную программную совместимость с комплексами оповещения П166Ц и П166М.

Данная модификация изготавливается в корпусе для монтажа в 19-дюймовую стойку. Высота корпуса – 1U.

Устройство имеет возможность как выдачи звукового сигнала, так и его приема. Возможно изготовление модификации с микрофонным входом и разъемом типа XLR.

Управление сторонними устройствами производится посредством сухих контактов, предназначенных для приема или передачи формализованных команд К3, К5, К6.

Возможна установка модуля радиосвязи DMR TierII/TierIII.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сетевой интерфейс	2x100BASE-T
Сухих контакты	8
Аудио вход/выход	Линейный балансный/небалансный
Внутренняя диагностика	Датчик температуры
	Датчик вскрытия
	Датчик наличия напряжения 220В
Передача команд оповещения	К3, К5, К6
Выходы программируемые	4x12В 1А
Напряжение питания	220В переменного тока/PoE 48В
Диапазон рабочих температур	от 0 до +55 °С
Габаритные размеры	483x145x45мм
Исполнение	в стойку 19"
Вес	2кг

